



Rakolite™ B

Tipo de Cola Cola de contacto à base de policloropreno em solventes orgânicos.

Benefícios do produto Este produto permite realizar colagens por simples união das partes a colar, seguida de compressão durante alguns segundos, podendo os materiais ser submetidos de imediato a trabalhos subsequentes.
A resistência à temperatura das colagens ronda os 60 a 70°C.

Aplicações Típicas Este produto é indicado para a colagem de uma grande diversidade de materiais.

Substratos adequados Madeira, contraplacado, aglomerado, platex, cortiça, couro, borracha, espuma de poliuretano, metais, etc.

Propriedades Típicas

| Propriedade | Valor |
|--------------------------------|--|
| Cor | amarelada |
| Viscosidade (Brookfield, 20°C) | aprox. 3 000 mPa.s (à data de fabrico) |
| Densidade (20°C) | aprox. 0.86 |
| Prazo de validade | 6 meses |



Instruções de Aplicação

Limpar perfeitamente as superfícies a colar, eliminando os resíduos de pó, gordura, etc.

Aplicar o produto com uma espátula denteada nas duas superfícies a colar por forma a originar um filme contínuo da cola. Deixar secar cerca de 10-15 min, até que a cola não forme fios quando tocada com o dedo. Este tempo pode variar em função da temperatura ambiente e da temperatura de aplicação da cola.

Unir as partes a colar tendo em especial atenção o seu alinhamento dado que, após contacto das partes, já não é possível fazer ajustes.

Comprimir as partes com a máxima pressão possível (mínimo 5 kg/cm²) durante alguns segundos.

Instruções de Limpeza

É favor solicitar informação sobre as opções de limpeza disponíveis.

Embalagem Típica

É favor solicitar informação sobre as opções de embalagem disponíveis.

Condições de Armazenamento

Na embalagem original bem fechada e protegida do sol, pó, humidade e altas temperaturas. Local limpo e seco e a uma temperatura entre os +5 °C e os +25 °C.

Conselho de Eliminação

É favor consultar a ficha de segurança (FS) quanto a instruções de eliminação.

Conselhos de Segurança

Este produto contém solventes inflamáveis pelo que as zonas de trabalho devem ser bem ventiladas.

Durante a sua aplicação evitar fumar ou foguear. Conservar as latas vazias bem fechadas.

Evitar o contacto com a pele e a inalação dos seus vapores.

É favor consultar a ficha de segurança (FS) quanto a conselhos de segurança.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

IMPORTANTE: As informações, especificações, procedimentos e recomendações aqui fornecidas ("informações") baseiam-se na nossa experiência e acreditamos estarem correctas. Não se fazem declarações nem se dão garantias relativamente à precisão ou integralidade das informações nem que a utilização do produto possa evitar perdas ou danos ou produzir os resultados desejados. É da exclusiva responsabilidade do comprador testar e determinar a adequabilidade de quaisquer informações relativamente à utilização prevista. Devem repetir-se os testes se os materiais ou as condições se alterarem de qualquer forma. Nenhum funcionário, distribuidor ou agente tem qualquer direito de alterar estes factos e oferecer uma garantia de desempenho.



NOTA PARA O UTILIZADOR: ao encomendar/receber o produto, aceita os Termos e Condições Gerais de Venda da H.B. Fuller aplicáveis na região. Solicite uma cópia se ainda não os tiver recebido. Estes Termos e Condições contêm exonerações de garantias implícitas (incluindo mas não se limitando a recusar garantias de aptidão para uma finalidade particular) e limites de responsabilidade. Rejeitam-se todos os outros termos. Em qualquer caso, a responsabilidade agregada total da H.B. Fuller relativamente a qualquer reclamação ou série de reclamações relacionadas que resultem, por contrato, em delito (incluindo negligência), quebra de dever legal, declarações falsas, responsabilidade estrita ou outra, limita-se à substituição dos produtos afectados ou reembolso do preço de compra dos produtos afectados. A H.B. Fuller não será responsável por perda de lucro, perda de margem, perda de contrato, perda de negócio, perda de benevolência ou qualquer perda indirecta ou consequential que resultem de ou com relação ao fornecimento de produto.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
eimea/contact-us

Nada em qualquer termo funcionará para excluir ou limitar a responsabilidade da H.B. Fuller por fraude, negligência grave ou por morte ou ferimentos causados por negligência ou por quebra de quaisquer termos implícitos obrigatórios.